



### Produktegenskaper:

- Patenterat axelsystem i expanderutförande eliminerar glapp.
- Dämpad cylinder.
- 1000 timmars smörjintervall.
- Centralt placerad cylinder med dubbla länkar säkerställer balanserad belastning.
- Hög hållfasthet och styrka minimerar stilleståndstid.
- Anpassad kaptillsats SuperSaw till alla modeller.

## Tekniska Data

<b>SuperGrip</b>		<b>260R</b>	<b>360R</b>	<b>420R</b>	<b>520R</b>
Vikt	kg	205	290	340	395
Max.last	kg	3500	5000	5500	7000
Gripare, spets - spets	m <sup>2</sup>	0.26	0.36	0.42	0.52
Griparea, praktisk	m <sup>2</sup>	0.35	0.45	0.52	0.62
Max. gripvidd "A"	mm	1536	1855	2072	2317
Max. bredd "B"	mm	430	510	510	514
Höjd, vid spets - spets "C"	mm	867	962	1040	1155
Höjd, vid max gripvidd	mm	760	800	848	886
Höjd, helt stängd	mm	550	627	649	747
Bredd, gripklo	mm	384	452	460	456
Min. gripbara diameter	mm	90	110	120	170
<b>Lågtryck cylinder (LP)</b>					
Spetskraft, fullt öppen, vid 20 MPa	kN	8.7	14.8	15.5	16.7
Spetskraft, spets - spets, vid 20 MPa	kN	12.1	15.4	16.0	18.5
Öppningstid vid 50 l/min	s	0.9	1.6	2.1	2.2
Slutningstid vid 50 l/min	s	1.7	2.6	3.5	3.7
Max. arbetstryck	MPa	20	20	20	20
<b>Högtryck cylinder (HP)</b>					
Spetskraft, fullt öppen, vid 25 MPa	kN	8.4	14.7	15.7	15.7
Spetskraft, spets - spets, vid 25 MPa	kN	11.6	15.2	16.2	18.7
Öppningstid vid 50 l/min	s	0.9	1.0	1.7	1.8
Slutningstid vid 50 l/min	s	1.3	2.0	2.8	3.0
Max. arbetstryck	MPa	25	25	25	25

0103-7000536-SE